

Litoclean EVO

**HAPAN KALKKIA POISTAVA PUHDISTUSAINET
KERAAMISTEN PINTOJEN PUHDISTUKSEEN. TEHOKAS
SEMENTTISAUMAUSJÄÄMIEN JA ORGAANISTEN
JÄÄNTEIDEN POISTOON.**



KUVAUS

Litoclean EVO on hapan pesuainetiiviste, joka on tarkoitettu työmaan puhdistukseen. Tuote on valmistettu inhiboituista hapoista ja erikoispesuaineista. Se korvaa perinteiset hapot ja saa aikaan entistäkin paremmat tulokset juuri asennettujen keramiikkapintojen perusteellisessa puhdistuksessa.

EDUT

- Vesipohjainen tuote
- Soveltuu suolaa sisältävien orgaanisten aineiden jäänteiden poistoon
- Ei aggressiivinen sementtisaumauksille. Ei muuta saumojen väriä
- Erinomainen puhdistusteho
- Miellyttävä tuoksu
- Tuotteeseen ei kohdistu kuljetuksen vaaraluokitusta

PAKKAUKSET

Pullot 1 l (12 kappaleen laatikot)

KÄYTTÖTARKOITUS

Soveltuu sementtijäämien, sementtiivisteaineiden, suola- ja kalkkijäämien, maalin ja kalkin poistoon keramiikkalaatoilta, kuivapuristelaatoilta, lasimosaikilta, terrakotasta ja antiikkikäsitellyiltä marmorilta jne. sekä sisä- että ulkotiloissa ja sekä lattialta että seinältä.

Oikeaoppisesti käytettynä tuote ei vaurioita saumauksia, jotka on tehty perinteisillä sementtiivisteaineilla. Kykenee poistamaan mahdolliset orgaaniset jäänteet, joita pintaan voi syntyä, jolloin saumausväri on kauniin yhtenäinen.

KÄYTTÖ

Ravista hyvin ennen käyttöä.

Tuotetta on käytettävä miltei aina laimennettuna.

Laimenna tuote suhteessa 1:1 - 1:10 kylmään veteen puhdistettavan lian ja materiaalin mukaan.

Kaada nestettä puhdistettavalle pinnalle ja levitä se tasaisesti.

Anna vaikuttaa noin 5–10 minuuttia ja käytä sitten hankaavaa huopaa (tuotenro 109 GBNC) poistaaksesi loput jäämät ja kerrostumat.

Poista pintaan jäänyt neste rätillä, kumilastalla tai nesteimurilla.

Huuhtele lopuksi runsaalla vedellä ja kuivaa huolellisesti.

VAROITUKSIA

- Älä käytä tuotetta liian suurena pitoisuutena, jotta jäämiä ei syntyisi
- Jos lattiassa on saumoja, on hyvä odottaa vähintään 7 päivää saumauksen jälkeen ennen pesua
- Ennen tuotteen käyttöä suojaa ovet, lukot, muovitiivisteet, huonekalut, hanat, metalliset tai PVC-materiaalista valmistetut profiilit ja kaikki pinnat, jotka voivat vahingoittua, jos ne joutuvat suoraan kosketuksiin pesuaineiden kanssa
- Vaihda huuhteluvesi usein
- Mikäli tuotetta pääsee vahingossa vuotamaan, kuivaa se pois imevällä materiaalilla (paperi, sahanpuru, vermikuliitti yms.) ja heitä sopivaan astiaan
- Jos kyseessä on harjatusta marmorista valmistetut pinnat, liuota tuotetta veteen suhteessa 1:10; suhde on 1:3, jos kyseessä ovat marmorijäljitelmät
- Älä käytä tuotetta marmoripinnoille tai muille kalkkimateriaalista koostuville kiillotetuille pinnoille, jotka voivat kadottaa kiiltonsa
- Kokeile tuotetta ennakoon piilossa olevalle alueelle, jos et tunne materiaalin koostumusta tai epäilet sen kemiallisten aineiden kestävyyttä

- Käytä tuotteen käsittelyn yhteydessä asianmukaista suojavaatetusta (kumikäsineet, naamari ja suojalasit). Noudata käyttöturvallisuustiedotteessa annettuja ohjeita
- Älä käytä tuotetta sellaisiin käyttötarkoituksiin, joita ei ole mainittu tässä taulukossa.
- Jos et ole varma, käännä Litokol S.p.A.:n teknisen tuen toimiston puoleen.

TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄÄ TIETOA

Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen, joka toimitetaan pyynnöstä.
AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU TUOTE

TUNNISTUSTIEDOT

Olomuoto	Kirkas nestemäinen
Väri	Taivaansininen
Haju	Hieman tuoksuva
Tariffinimike	34029090
Säilytysaika	24 kuukautta alkuperäisissä pakkauksissa pois lämmönlähteistä ja suorasta auringonvalosta. Ei siedä jäätymistä.

KÄYTTÖTIEDOT

Käsittelyaika	5–10 minuuttia
Syttyvyys	Ei
pH	2,1 - 2,9
Ominaispaino	1,04 kg/l
Käyttö	Sieni tai valkoinen huopa
Sallittu käyttölämpötila	+5°C - +35°C
Menekki	10–15 m ² /l

HUOMIOT

Tiedot saatu +23 °C :ssa, 50 %:n suhteellisessa kosteudessa ja ilman tuuletusta. Voivat vaihdella työmaan erityisolosuhteiden perusteella.

Scheda **n. 312**
Revisione **n. 5**
Data: **Tammikuu 2021**

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente scheda tecnica, corrispondono alla nostra miglior esperienza. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, in ogni caso, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Litokol S.p.A.
Via G. Falcone 13/1
42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811
Fax +39 0522 620150
info@litokol.it

www.litokol.it

